

GDI-DE Registry - Erstellung eines ID-Resolvers

1. Um ID-Resolver zu erstellen, müssen Sie einen Namensraum anlegen. Falls Sie nicht wissen, wie Sie einen Namensraum erstellen, lesen Sie bitte die Anleitung *GDI-DE Registry - Namensraum hinzufügen/ersetzen*.
2. Unter dem Punkt „ID-Resolver“ können Sie ID-Resolver anlegen. Hierfür werden folgende Angaben benötigt (siehe Anlage 1, Screenshot):
 - a. Priorität
 - b. URL-Vorlage
 - c. POST-Anfrage (OPTIONAL)
 - d. POST-Anfragedaten (OPTIONAL)
 - e. ID-Muster (z.B. .* wenn Sie alle IDs für die Weiterleitung berücksichtigen möchten)
3. Beachten Sie auch, dass Sie mehrere Zeilen anlegen können, also mehrere ID-Resolver für einen Namensraum anlegen können. Dies ist von Vorteil, wenn ein Namensraum mehrere Zieladressen besitzt, die je nach Priorität und ID-Muster aufgerufen werden.
4. Die URL-Vorlage ist hierbei die Ziel-Adresse der Weiterleitung. Hier können Sie beispielsweise eine CSW-Abfrage einfügen, um die Daten-Dienste-Kopplung umzusetzen. Sie können auch die Vergabe von INSPIRE-Objektidentifikatoren mittels WFS-Abfrage einrichten.
 - Beispiel CSW Abfrage ohne Version ID
[http://www.geoportal-bw.de/geonetwork/srv/csw?REQUEST=GetRecordById&SERVICE=CSW&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&id=\\${OID}&ElementSetName=full](http://www.geoportal-bw.de/geonetwork/srv/csw?REQUEST=GetRecordById&SERVICE=CSW&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&id=${OID}&ElementSetName=full)
 - Beispiel WFS Abfrage ohne Version ID
[http://owsproxy.lgl-bw.de/owsproxy/ows/WFS_LGL-BW_ATKIS_BasisDLM_VerwGr?REQUEST=GetFeature&SERVICE=WFS&VERSION=1.1.0&TYPENAME=nora:v_at_kreis&FEATUREID=\\${OID}](http://owsproxy.lgl-bw.de/owsproxy/ows/WFS_LGL-BW_ATKIS_BasisDLM_VerwGr?REQUEST=GetFeature&SERVICE=WFS&VERSION=1.1.0&TYPENAME=nora:v_at_kreis&FEATUREID=${OID})
5. Sind Sie mit der Einrichtung des ID-Resolvers und des Namensraums fertig, klicken Sie auf „Proposal einreichen“. Wollen Sie Ihr Proposal nur speichern, um es später noch zu bearbeiten, klicken Sie auf „Proposal speichern“.
6. Soll etwas an dem/den ID-Resolver(n) geändert werden, ist dies nur über eine Supersession möglich.
Achtung: Der ID-Resolver kann nur bei Erstellung des Namensraums bearbeitet werden. Spätere Änderungen sind nur durch Supersession möglich!

Weitere Informationen:

<https://wiki.gdi-de.org/pages/viewpage.action?pageId=190119995>

Anlage 1: Erstellung eines ID-Resolvers

ID-Resolver

10 Einträge pro Seite

Priorität	URL-Vorlage ⁱ	POST-Anfrage?	POST-Anfragedaten ⁱ	ID-Muster ⁱ
1	<code>/srv/csw?REQUEST=GetRecordById&SERVICE=CSW&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&id=\${OID}&ElementSetName=full</code>	<input type="checkbox"/>		*

Einträge 1 bis 1 von insgesamt 1